Superhohe Glasflosse aus 25mm gehärtetem Verbundglas

Was ist Glasflosse?

Wenn Sie ein Ganzglasgebäude betreten, sind Ihnen bestimmt ein paar lange Glasstreifen aufgefallen, die auf der Glasfläche stehen, wie an der Vorhangfassade. Diese langen Glasstreifen werden Glasflossen genannt, und sie werden auch Glasrippen genannt. sie bestehen aus dickerem gehärtetem Glas und Verbundglas.

Vorteile?

Die Glasrippe ist ein einzigartiges Accessoire der Ganzglasfassade. Ein langer Glasstreifen, der an der Ganzglasfassade auf gleicher Höhe wie das Großglas und senkrecht zum Großglas montiert wird und auf das Großglas eine Biegesteifigkeit ausübt. Die Glasrippen werden auch Windschutzleisten genannt. Bei der Gestaltung von Ganzglasfassaden sollten die Glasrippen entsprechend der Winddruckfestigkeit der Fassade und der Durchbiegung des Großglases unter seinem Eigengewicht ausgelegt werden.

Die Glasrippe widersteht nicht nur dem Winddruck, sondern stellt auch die vollständige Glasansicht der Vorhangfassade wieder her.

Spezifikationen

Produktname: Glasfinne	
Glasart: Gehärtetes Glas , gehärtetes Verbundglas	
Farbe: Klar oder extra klar	
Dicke: 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm; 5+5mm, 6+6mm, 8+8mm usw.	
Produktionszeit: 15 Tage	
Maximale Höhe: 12000 mm	

Produktdetails





LHA 1200



Qualitätsstandard

- Vorbehaltlich ISO9001-Norm;
- Vorbehaltlich CE EN2190;
- Vorbehaltlich ASTM1248;
- Vorbehaltlich AS.

Anwendungen

Qualitätskontrolle

- Durch die Verwendung von hochwertigem Hartglasmaterial stellen Sie sicher, dass keine Blasen, keine Chips, keine Kratzer und keine superflache Oberfläche vorhanden sind.
- Schneiden: Verwenden Sie fortschrittliche Schneidemaschinen, um sicherzustellen, dass es keine Späne, Größen Genauigkeit;
- Schleifen: poliert die Kanten ohne Späne, ohne Mikrorisse, ohne Fehler;
- Bohren: genau bohren Sie die Löcher nach der CAD-Zeichnung;
- Tempern: Verwenden Sie weltweit fortschrittliche super flache & makellose Temperiermaschine, um die ausgezeichnete Temperierspannung Gleichmäßigkeit und Ebenheit zu gewährleisten, niedrigste Temperierung spontane Bruchrate;
- Wir haben ein strenges QC-Inspektionsteam, um jeden Prozess zu überprüfen, um sicherzustellen, dass während jedes Prozesses keine Fehler auftreten;



Wir freuen uns über Ihre Kommentare und werden auf

Ihre Anfrage antworten.