

**Tehokas
kaksoislasi,
ikkunaverhot
sisällä**

**8+19A+8mm
jossa
toimittajan**



**1, Voitko saada ikkunaverhot
kaksinkertaisen lasin sisään?**

Ensinnäkin vastaus on kyllä!



kaksinkertainen lasi, jossa ikkunaverhot sisällä

Sisäpuolella olevat ikkunaverhot eroavat toisistaan siinä, että ne asennetaan kaihtimet lasi-ikkunoiden väliin, ikkunasi sisälle. Perinteiset pystysuorat kaihtimet, joita kutsutaan myös sälekaihtimiksi, ripustetaan lasin eteen sisäpuolelle ikkunan päähän tai yläosaan ja ne on suunniteltu nostamaan, laskemaan ja kallistamaan. Rullaverhot ovat kiinteää kangasta, joka kerääntyy jousirullien päälle, kun sitä vedetään ja vapautetaan. Kaikkien perinteisten kaihtimien yhteinen piirre on, että ne ovat lasin ulkosivulla.

Shenzhen Dragon Glass on kuitenkin nyt erityisesti kehittänyt uuden modernin sälekaihtimien järjestelmän viherhuoneen ja kotimaan ikkunoiden markkinoille. Se käyttää samaa tekniikkaa kaihtimien asentamiseen lasi-ikkunoiden väliin, ja sälekaihtimien manuaalinen tai moottoroitu käyttö (nosto- ja kallistustoiminto) on sisällytetty kaihtimiin. kaksikerroksiset lasit.

2, Mikä on 8mm+19A+8mm kaksoislasi, jonka sisällä on ikkunaverhot?

8+19A+8 kaksoislasi on valmistettu kahdesta kpl 8mm lasilevyistä ja siinä on käytetty tiivistysainemassaa ja 19A välikappaleita, jotka täytettiin yhdessä kuivausaineella. Ontto lasi, jonka välikkeen kehä on kosketuksissa lasiin, on tiivistetty kunnolla primääri- ja toissijaisilla tiivistysteaineilla, jotta se on ilma/argontiivis.



kaksinkertaiset ikkunaverhot

Sälekaihtimilla varustetuissa ikkunoissamme lasi-ikkunoiden väliset kaihtimet ovat täysin suljettuina ja tiivistettyinä IGU:n lasipaneeleissa – myös kolminkertainen lasitus on vaihtoehto. Manuaalisten tai moottoroitujen järjestelmien kaihtimen liike ei vaaranna IGU:n lämpöominaisuuksia, koska

järjestelmä toimii täysin suljetussa ympäristössä.



kaksinkertaiset ikkunaverhot



kaksinkertaiset ikkunaverhot

Kaksoislasit räätälöidään ja valmistetaan yksilöllisten

projektien eritelmien mukaan. Lasin tekniset tiedot voidaan räätälöidä vastaamaan yksilöllisiä suunnittelu- tai lämpötehokkuuskriteerejä.



kaksinkertaiset ikkunaverhot



kaksinkertaiset ikkunaverhot

3, Miten ikkunoiden kaihtimet ohjataan?

Niissä on magneetteja käyttävä liukukytkin, liukusäädin on kiskolla ikkunan vieressä ja liikkuu vaakatasossa ylös ja alas. Kun liukusäädin nostetaan kiskon yläosaan, ikkunoiden kaihtimet ovat auki ja ne suljetaan siirtämällä kytkin alas. Ne voidaan avata osittain jättämällä kytkin jonnekin keskelle.



kaksinkertaisen ikkunan kaihtimet ohjattu

4, ikkunoiden kaihtimien ominaisuudet

- **1, Varjostimen eristys :** Kesällä ikkunoiden sälekaihtimet ovat täysin auki. Alumiiniset

magnesiumikkunaluukut voivat tehokkaasti estää suoran auringonvalon ja heijastaa tehokkaasti infrapunavaloa ympäröivistä esineistä huoneeseen; kaksikerroksinen lasikerros voi tehokkaasti estää lämmönsiirron ulkotiloista sisätiloihin, samalla kun sisäänrakennetut säleiköt voivat estää ilman konvektion muodostumisen lämmön eristämiseksi.

- **2, Lämmityseristys** : Sulje ikkunoiden kaihtimet kokonaan talvella. Auringonvaloa voidaan ruiskuttaa suoraan huoneeseen päiväsaikaan, jolloin syntyy lämpöä. Yöllä se voi tehokkaasti vähentää lämmön hukkaa ulkona lämmön eristämiseksi.
- **3, High Performa** : Ikkunakehykseen asennettu eristys varmistaa erinomaiset U-arvot. Ikkunoiden väliset kaihtimet ovat kokonaan kaksikerroksisen lasin sisällä. Myös lämpösuorituskyky saavutetaan ja parannetaan entisestään, kun päivitetään lämpimän reunan väliketeknologiaan. Argontäyttö on vakiona jokaisessa toimitetussa yksikössä.
- **4, Äänensuojaus** : Äänieristetyt ikkunat ovat erityisen tärkeitä vilkkaiden teiden lähellä. Myös kaksinkertaiset ikkunat, joissa on sälekaihtimet, saavat korkean arvostuksen tässä, ja ne saavuttavat jopa 47 dB:n äänensuojausarvon.
- **5, Puhdistus ja huolto** : Pölytiivis, saastumista ehkäisevä, helppo puhdistaa, ja kaihtimia ei tarvitse puhdistaa.
- **6, Jäätymisenesto** : Erinomainen ilmatiiviys ja vesitiiviys.



kaksinkertaiset ikkunaverhot

5, Tekniset tiedot:

tuotteen nimi	8mm+19A+8mm kaksoislasi, jossa ikkunaverhot sisällä
Lasin paksuus	8mm, muita, kuten 4mm ~ 19mm, on saatavana.
Välilevyn paksuus	19A, muita, kuten 6A, 9A, 12A, 14A, 15A, 16A, 18A, on saatavana.
Välikappaleen värit	hopea, harmaa, musta jne.
Max koko	3300*13000mm
Väri	kirkas, ultrakirkas, harmaa, pronssi, sininen, vihreä jne.
U-arvo	<1,8 W/m ² K.
Läpäisykyky	8-85 %.

Muoto	tasainen/kaareva.
Kapasiteetti	2000 neliömetriä/PÄIVÄ.
Sertifiointi	AS, CE ja IGCC

6, Laatu:

- CE:n ajalle
- SGCC:n alainen
- Sovelletaan as-yte:iä
- Sovelletaan BS:tä

7, Hakemukset:

Sopivia käyttökohteita ovat sairaalat, vanhustenhoitolaitokset, julkiset rakennukset, koulut sekä liike- ja asuinrakennukset. Sisäinen mekaniikka ja ikkunat kaihtimet ovat täysin tiiviisti yksikön sisällä, mikä lisää turvallisuutta ja tarjoaa steriilin ympäristön rakennuksessa oleville tai työskenteleville.



kaksinkertaiset ikkunaverhot



kaksinkertaiset ikkunaverhot



kaksinkertaiset ikkunaverhot

8, Pakkaustiedot ja toimitus:



tukevat vanerilaatikot takaavat turvallisuuden pitkän matkan kuljetuksessa

Haluatko valita korkean suorituskyvyn kaksinkertaisen lasin, jonka sisällä on ikkunaverhot? Kaikki ovat saatavilla [Shenzhen Dragon Glassissa](#) , ja se sopii täydellisesti yhteen alumiinisten ikkunoiden ja ovien kanssa.

Haluatko käyttää sitä uusissa projekteissasi? [Ota meihin yhteyttä jo](#) tänään!