



Двойное остекление Low e наиболее широко используется для стеклянных навесных стен. Около 70% потерь энергии происходит в стеклянных окнах. Низкое изолированное стекло предназначено для минимизации количества инфракрасного и ультрафиолетового излучения, проходящего через ваши окна, и пропускает естественный свет.

Что такое евро серое тонированное стекло?

Евро-серое тонированное стекло производится путем добавления оксидов металлов при производстве прозрачного флоат-стекла. Евро-серое стекло дает вам больше тени и уменьшает солнечный свет снаружи здания, оно также обеспечивает степень визуальной конфиденциальности в течение дня. Таким образом, евро-серое стекло low-E IGU выглядит темнее, чем прозрачный Low-E IGU, а также увеличивает эффект энергосбережения.



евро серое стекло Low-E IGU



SHENZHEN DRAGON GLASS CO., LTD

Product Type 8mm FT Low-E + 12AS
+ 8mm FT Euro Grey

Product Color Grey

Specification 300*300mm

ADD: Yunhai enterprise, Longcheng street, Longgang district, Shenzhen, Guangdong, China
Web: www.szdragonglass.com Tel: +86-755-84612940 E-mail: info@szdragonglass.com

евро серое стекло Low-E стеклопакет



евро серое стекло Low-E IGU



евро серое низкое e стеклопакет

Линия по производству стеклопакетов



печь для испытания на тепловое замачивание

Особенности двойного остекления с низким уровнем e

- **Энергосбережение:** низкое стекло двойное остекление используется в качестве [энергосберегающего стекла](#), которое может поддерживать внутреннюю температуру, чтобы сэкономить много денег на счетах за электроэнергию зимой и летом.
- **Избегайте обесцвечивания:** Металлическое покрытие на стекло с низким уровнем e может отражать 99% ультрафиолетовых лучей, поэтому вам не нужно беспокоиться о обесцвечивании мебели, штор и ковров.
- **Шумоподавление:** Двойное остекление имеет два куска стекла, а звукоизоляционный эффект очень хороший, что позволяет снизить внешний шум как минимум на 20 децибел.
- **Безопасное стекло:** Закаленное безопасное стекло, многослойное безопасное стекло и стекло для испытания на нагрев доступны с высокой прочностью и ударопрочностью.

Подробная информация о продукте



Shenzhen Dragon Glass







Спецификации

Наименование продукта: Евро Серый Low E Двойное остекление, Серый Low E Стекло Двойное остекление
Тип стекла: полностью закаленное стекло, стекло для испытания на тепловое пропитывание, ламинированное стекло, керамическое стекло, тонированное стекло
Тип низкоэмиссионного покрытия: одинарное серебряное низкоэмиссионное покрытие, двойное серебряное низкоэмиссионное покрытие, тройное низкоэмиссионное покрытие
Алюминиевая прокладка: 6A, 9A, 12A, по индивидуальному заказу
Цвет стекла: прозрачное стекло, прозрачное стекло extra, евро-серое стекло, синее стекло, бронзовое стекло и т. Д.
Толщина стекла: 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм
Заполняющий газ: аргон, сухой воздух

Применение : фасад, навесная стена, окно, дверь, световой люк и т. д.
Максимальный размер: 3300*10000мм
Формы: плоское, треугольное и гнутое стеклопакеты
Упаковка: экспорт прочных деревянных ящиков
Производственная мощность: 2000 квадратных метров в сутки

Данные о производительности двойного остекления с низким уровнем остекления



Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Configuration						Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.	European U-Value	CLR
6mm	Clear+	LEN-I (2#)+	12A+	6mm	Clear	72	11	11	46	17	0.62	0.54	1.86	1.85	1.85	Neutral
6mm	Clear+	LGE-I (2#)+	12A+	6mm	Clear	71	10	12	46	18	0.61	0.53	1.86	1.85	1.85	Neutral
6mm	Clear+	LGE-II (2#)+	12A+	6mm	Clear	61	11	12	40	14	0.55	0.48	1.97	1.94	1.95	light blue
6mm	Clear+	LGE-III (2#)+	12A+	6mm	Clear	54	20	10	34	21	0.47	0.41	1.84	1.84	1.83	light blue
6mm	Clear+	LGE-IV (2#)+	12A+	6mm	Clear	46	22	10	29	24	0.41	0.36	1.82	1.82	1.81	light blue grey
6mm	Clear+	LGE-V (2#)+	12A+	6mm	Clear	45	29	12	28	31	0.39	0.34	1.75	1.76	1.74	silver blue
6mm	Clear+	LGE-VI (2#)+	12A+	6mm	Clear	38	29	13	22	34	0.33	0.29	1.69	1.73	1.69	silver grey
6mm	Clear+	LGE-VII (2#)+	12A+	6mm	Clear	42	27	10	27	27	0.39	0.34	1.86	1.85	1.85	light blue
6mm	Clear+	LETB-150-1 (2#)+	12A+	6mm	Clear	45	24	10	28	27	0.40	0.35	1.79	1.80	1.79	light blue
6mm	Clear+	LETB-160-1 (2#)+	12A+	6mm	Clear	52	22	10	32	25	0.45	0.39	1.84	1.84	1.83	light blue
6mm	Clear+	LETB-170-1 (2#)+	12A+	6mm	Clear	64	10	11	40	16	0.55	0.48	1.89	1.87	1.87	light blue
6mm	Clear+	LETS-150 (2#)+	12A+	6mm	Clear	43	31	12	26	31	0.38	0.33	1.77	1.78	1.77	silver blue
6mm	Clear+	LETS-150-1 (2#)+	12A+	6mm	Clear	46	26	10	30	25	0.42	0.37	1.86	1.85	1.85	silver blue
6mm	Clear+	LETS-139 (2#)+	12A+	6mm	Clear	36	29	10	23	29	0.34	0.30	1.82	1.82	1.81	silver grey
6mm	Clear+	LYPE-140	12A+	6mm	Clear	35	34	14	20	36	0.30	0.26	1.67	1.70	1.67	light blue
6mm	Clear+	LYPE-152	12A+	6mm	Clear	49	20	10	31	23	0.44	0.38	1.84	1.84	1.83	light blue

Данные о производительности одного стекла Low-E

Упаковки







Другие типы стеклопакетов



[Shenzhen Dragon Glass](#)

является одним из ведущих производителей стеклопакетов в Китае, поставляя высокопроизводительные стеклопакеты с низким и изолированным стеклом навесных стен. Вы ищете надежного производителя стеклопакетов в Китае? Свяжитесь с нами сегодня для лучшего предложения!