

Produits

Kính dán n^{hi}i

Kính dán n^{hi}i

Kính n^{hi}u lớp n^{hi}i còn được gọi là kính n^{hi}u lớp ², được s^{an} xu^{at} b^{ai} thi^{et} bị cán tiên ti^{en}, và có th^o cung c^{ap} đ^{ay} đ^o các loại kính n^{hi}u lớp n^{hi}i trong R^o ràng, Tinted, Ph^on chi^u, S^ot th^op, Kh^oc, Low E, v.v.

Kính n^{hi}u lớp n^{hi}i được tạo thành từ hai lớp kính liên k^{et} vĩnh vi^{en} với nhau bằng một lớp xen kẽ thông qua quá trình gia nhiệt công nghiệp, áp su^{at} cao và được ki^om soát. Quá trình cán màng d^{an} đ^{an} các t^{am} kính được giữ với nhau trong trường hợp bị vỡ, gi^om nguy cơ bị t^{an} hại.

Nhân vật

- An toàn: Khi kính n^{hi}u lớp bị t^{an} công b^{ai} lực bên ngoài, khó có th^o xuyên th^ong vì màng PVB có độ b^{en} mạnh và có th^o h^op thụ và làm suy y^{eu} một kh^{oi} năng lượng n^{hi}i bật. Ngay c^o khi nó bị vỡ, các m^onh vụn sẽ dính vào lớp xen kẽ và không phân tán.
- Cách âm: Phim PVB có th^o ngăn chặn sóng âm hiệu qu^o.
- Ch^ong tia cực tím: Kính n^{hi}u lớp có th^o trình bày tia cực tím một cách hiệu qu^o.
- Màu s^oc năng động: Kính n^{hi}u lớp màu cung c^{ap} sự linh hoạt hoàn toàn, cung c^{ap} liên lạc cá nhân cho màu s^oc độc đáo và th^om mỹ, cũng cung c^{ap} các mức độ mờ khác nhau đ^o sàng lọc trực quan.

S^on sàng

Tùy chọn kích thước: 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm,

2440x3660mm, h_o trợ tùy ch_onh.

Độ dày kính: 3 + 3mm, 4 + 4mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm

Màu th_oy t_onh: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, xám, xanh lá cây, xanh dương, đ_ong

PVB: 0,38mm, 0,76mm

PVB màu: tr_ong, xanh lá cây, xanh dương, đ_ong, xám.

Ứng dụng

- C_oa s_o và c_oa ra vào
- Balustade
- Mái che và mái nhà
- Vách ngăn
- Nhi_ou người khác.

Danh sách s_on ph_om kính n_oi

Liên hệ với chúng tôi:

Chia s_o:









